

## TOSAERBA

CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO *CONTINUA*

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



74072TE  
Modello USA  
illustrato



74311TE

**Z MASTER®**  
Serie 7500-D con tecnologia Horizon™

**Z MASTER**  
Serie 8000

MODELLO	72028	72029	72065	72074	74311TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm	122 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
MOTORE	Yanmar® a diesel, 18,6 kW (25 cv) 1267 cc	Yanmar® a diesel, 18,6 kW (25 cv) 1267 cc	Yanmar a diesel, 27,6 kW (37 cv) 1642 cc	Yanmar a diesel, 27,6 kW (37 cv) 1642 cc	Kohler Command Pro 624 cc
TIPO DI PIATTO	TURBO FORCE® calibro 7 Scarico posteriore	TURBO FORCE calibro 7 Scarico posteriore	TURBO FORCE calibro 7 Scarico posteriore	TURBO FORCE calibro 7 Scarico posteriore	Commerciale Scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm	>18,8 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	2,5-14 cm	2,5-14 cm	2,5-14 cm	2,5-14 cm	2,5-10 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-20,1 km/h	0-20,1 km/h	0-20,1 km/h	0-20,1 km/h	0-11 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Benzina 28 litri
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	In ghisa
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	N/P	N/P	N/P	N/P	>Deflettori di riduzione del riempimento di serie
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 12 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	Multi-trac 18 x 10,5-10
PNEUMATICI ORIENTABILI	15 x 6-6 Semi-pneumatici, antiforatura	15 x 6-6 Semi-pneumatici, antiforatura	15 x 6-6 Semi-pneumatici, antiforatura	15 x 6-6 Semi-pneumatici, antiforatura	8 x 3-4 Semi-pneumatici
PESO	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg	544 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sedile dell'operatore ammortizzato deluxe, sistema di sospensioni del sedile, braccioli, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole, vano portaoggetti, pianale con supporti isolanti a inclinazione				Tramoggia da 335 litri ad alta capacità, design del piatto anteriore rivolto esterno, funzionalità di raccolta, mulching, o entrambe. Facoltativo: Kit ROPS; Parasole
KIT CE OBBLIGATORIO	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410	
GARANZIA COMMERCIALE	5 anni o 1200 ore				2 anni o 1200 ore

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

## ATTREZZATURE

PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



Seminatrice idraulica  
23512



Arieggiatore con guida in piedi su pedana  
29516



Power Broom  
38700



Decespugliatore BCR-28  
23522

MODELLO	SEMINATRICE IDRAULICA	ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA*	POWER BROOM	DECESPUGLIATORE BRC-28
	23508	29516	38700	23522
MOTORE	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Kohler Command Pro per tutte le stagioni	Toro 10,8 kW (14,5 cv), Avviamento elettrico
CAPACITÀ CARBURANTE	6 litri	7 litri	4 litri	4 litri
FUNZIONAMENTO/LARGHEZZA DI TAGLIO	51 cm	61 cm	91 cm	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	-	71 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	-	-	-	9,5 cm
PROFONDITÀ	Fino a 2,5 cm	Fino a 12,7 cm	-	-
LARGHEZZA	76 cm	90 cm	118 cm	76 cm
ALTEZZA	71 cm (stegola chiusa) 114 cm (stegola operativa)	130 cm	105,5 cm	106,5 cm
LUNGHEZZA	96,5 cm (stegola chiusa) 137 cm (stegola operativa)	174 cm	185 cm	226 cm
PESO	122 kg	388 kg	159 kg	170 kg
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Fino a 4,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 11 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 9,5 km/h a marcia avanti Fino a 3 km/h in retromarcia	Fino a 5,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,2 km/h in retromarcia
AVVIAMENTO ELETTRICO	-	-	-	Di serie
DIAMETRO DEL PORTALAMA	-	-	-	6 cm
TRANSAXLE	-	-	-	Hydro-Gear T2
CAPACITÀ TRAMOGGIA/SERBATOIO	18 kg	-	-	-
FUSTELLE/LAME/SPAZZOLA	10 lame verticutting	36 fustelle	18 spazzole ad anello	Lama trinciante standard con 2 trince. Lama dritta opzionale.
KIT CE OBBLIGATORIO	-	135-7423	-	-
GARANZIA COMMERCIALE	Copertura di 1 anno per l'unità, copertura di 2 anni per il motore tramite il produttore			



# UN TAPPETO ERBOSO SANO FA LA DIFFERENZA.

SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM, ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA DA 61 CM, DECESPUGLIATORE, BRC-28  
**ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO**

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

Le giuste attrezzature per l'aerazione, la semina e il taglio dell'erba fanno la differenza. La linea per la manutenzione del tappeto erboso di Toro combina la durata professionale per un utilizzo intenso con funzionalità in grado di risparmiare tempo, compresi comandi tipici dei tosaerba e un'eccezionale manovrabilità. Potete ottenere inoltre la velocità e la capacità di carburante necessarie per ottenere il massimo della produttività.



### SEMPLICI COMANDI

Potete manovrare con facilità questo potente decespugliatore sia in avanti che in retromarcia con la funzionalità di comando a una sola mano. Sia gli operatori professionisti che quelli meno esperti saranno in grado di gestire allo stesso modo questi comandi di trazione intuitivi.



### MOTORE POTENTE

La storia di Toro ha avuto inizio più di un secolo fa con la produzione di motori. Oggi sono realizzati per garantire longevità e potenza pura, in perfetta combinazione per massimizzare le prestazioni del prodotto che controllano.

FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO



### SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM

Questa seminatrice idraulica può essere utilizzata come un tosaerba a propulsione autonoma. L'ampio telaio consente un controllo e una manovrabilità superiori in pendenza. Con un tasso del flusso di semina regolabile per le diverse applicazioni.



### ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA DA 61 CM\*\*

Il controllo di profondità elettronico consente agli operatori di fornire una profondità e una qualità uniforme delle carote. Il profilo compatto del suo design può attraversare passaggi di larghezza standard di 91 cm, e un contatore intelligente mostra avvisi di profondità e manutenzione critica delle carote.

\*\*Richiede l'installazione del Kit CE 135-7423



### DECESPUGLIATORE BRC-28

Il BCR-28 livella cespugli alti, erbacce, alberelli e vegetazione fitta. Il suo piatto di taglio da 71 cm aumenta la produttività dell'operatore. Progettato con semplici comandi di trazione intuitivi e piatto orientabile per una facile manovrabilità su terreni irregolari. Il piatto orientabile con un ritorno della molla presenta una flessibilità di +/- 10 gradi, che rende semplice la manovrabilità su terreni duri e irregolari.



### POWER BROOM

Power Broom di Toro combina la durata professionale per un utilizzo intenso con funzionalità in grado di risparmiare tempo, compresi comandi tipici dei tosaerba e un'eccezionale manovrabilità, come l'angolazione della spazzola regolabile, lo sterzo più potente e le leve di comando indipendenti. È possibile usarla tutto l'anno per spazzare via la neve, ripulire dai detriti e per la manutenzione del tappeto erboso.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

MODELLO	23512 SEMINATRICE IDRAULICA DA 51 CM	29516 ARIEGGIATORE CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA DA 61 CM**	23522 DECESPUGLIATORE BRC-28	38700 POWER BROOM
MOTORE	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Toro® con avviamento elettrico	Kohler Command Pro per tutte le stagioni
CAPACITÀ CARBURANTE	6 litri	7 litri	4 litri	4 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	71 cm	-
ALTEZZA DI TAGLIO	-	-	9,5 cm	-
LARGHEZZA DI LAVORO	51 cm	61 cm	-	91 cm
PROFONDITÀ DI SEMINA	Fino a 2,5 cm	Fino a 12,7 cm	-	-
LARGHEZZA	76 cm	90,2 cm	90 cm	118 cm
ALTEZZA	71 cm (stegola chiusa) 114 cm (stegola operativa)	130 cm	101 cm	105,5 cm
LUNGHEZZA	96,5 cm (stegola chiusa) 137 cm (stegola operativa)	174 cm	227 cm	185 cm
PESO*	140,6 kg	388 kg	170 kg	159 kg
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Fino a 4,8 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 11 km/h a marcia avanti Fino a 3,5 km/h in retromarcia	Fino a 5,5 km/h a marcia avanti Fino a 3,2 km/h in retromarcia	Fino a 9,5 km/h a marcia avanti Fino a 3 km/h in retromarcia
CAPACITÀ TRAMOGGIA SEMENTI	18 kg	-	-	-
FUSTELLE/LAME/SPAZZOLA	10 lame verticutting	Fustelle cave da 19 mm	Lama trinciante standard con 2 trince. Lama dritta opzionale.	18 spazzole ad anello

\*Peso netto - macchina senza carburante  
\*\*Il modello 29516 richiede l'installazione del Kit CE 135-7423